

Aufbauanleitung Gerüstzelt Alaska

Lieber Nutzer,

mit dem Modell ALASKA haben Sie ein sehr geräumiges, vielseitig einsetzbares Gerüstzelt erworben. Wir wünschen Ihnen damit viele schöne Stunden. Beim Aufbau des Zeltes gehen Sie wie folgt vor:

1. Gerüstteile auf Vollständigkeit prüfen und gemäß beiliegendem Gerüstplan auf dem Boden auslegen.
2. Gerüst zusammenstecken und dabei darauf achten, dass die Druckknöpfe an den Verjüngungen der Giebel/-First- und Fußrohre in den Bohrungen der Winkel einrasten. Fußrohre nur auf halbe Höhe bringen, damit die Zelthaut bequem über das Gerüst gezogen werden kann.
3. Zelthaut seitlich des Gerüsts auslegen, dann über das Gerüst ziehen.
4. Durch Einstecken der Fußrohr-Unterteile das Gerüst auf volle Höhe bringen. Mit den Ecken der einen Seite beginnen und danach die Ecken der anderen Seite hochstellen. Nun auch die Zwischenstützen erhöhen. Punktbelastung auf einzelne Stützen unbedingt vermeiden. Deshalb das Zelt möglichst mit mehreren Personen aufrichten.
5. Alle Reißverschlüsse schließen. Spannringe in die angenähten Ankerhaken einhängen und **zuerst an den vier Zeltecken** mittels Heringen bzw. Erdnägeln im Boden verankern. Die Ecknähte müssen korrekt an den Eckstangen des Gerüsts verlaufen. Danach Zwischenabspannungen, beginnend an den Nähten, vornehmen.
6. Sturmabspannungen mittels Spannleinen und Heringen anbringen.



Abspannungen immer wieder kontrollieren und gegebenenfalls nachspannen. Abspannleinen und Heringe bzw. Erdnägel wegen Stolpergefahr zusätzlich markieren.